

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مقدمه	۱
نحوه شماره‌گذاری پلاک اماكن روستايي	۲
معابر شرقی و غربی	۲
معابر جنوبی و شمالی، معابر متمايل	۳
توررفتگی‌ها، بن بست‌ها	۶
ميادين	۷
اماكن واقع در کنج‌ها (بس‌ها)	۸
اماكن واقع در پاساژ‌ها، تیمچه‌ها، سراه‌ها، گاراژ‌ها، حجره‌ها و ...	۱۰
توضیحات لازم	۱۰
ضوابط طراحی پلاک‌های اماكن روستايي	۱۱
ضوابط محل نصب پلاک اماكن	۱۱
نمونه پلاک مشترک اماكن روستايي و کدپستي ده رقمي	۱۲

مقدمه

خوانایی یکی از شاخصه‌های کیفی زندگی روستایی است که تاثیر چشمگیری در راحت و روان بودن تردد عابرين و ساکنین روستا داشته و در ارتقا کیفیت محیط روستایی بسیار موثر می باشد.

شاید از پلاک‌های آبی بتوان به عنوان پایه ای ترین عنصر خوانایی یک روستا نام برد. عنصری که هرچند از لحاظ ابعاد از کوچکترین عناصر مبلمان روستایی محسوب می‌شود ولی تاثیراتی بسیار در ساماندهی کالبدی روستایی و ارتباطات روستائیان دارد. به همین منظور توجه ویژه به نحوه استفاده و استقرار این عنصر در روستا بر مبنای تعریف و کارکرد آن ضروری است.

یکی از اصولی که در استفاده از پلاک می باشد مدنظر قرار گیرد، نهایت سادگی و خوانایی این عنصر است. شیوه نامه حاضر، شامل نحوه شماره گذاری و نصب پلاک مشترک اماکن روستایی و کدپستی ده رقمی است که در آن اصول و ضوابط طراحی پلاکها، مشخصات فنی پلاک طراحی شده و نحوه اجرا و نصب آنها تعریف شده است. مسلماً رعایت موارد قید شده در این شیوه نامه موجب نظاممند شدن پلاکهای اماکن روستایی و در نتیجه خوانایی هرچه بیشتر روستا خواهد شد.

نحوه شماره گذاری پلاک اماكن روستا

نام و محدوده معابر مختلف


باید نام دقیق هر معتبر و ابتدا و انتهای هر معتبر در روی نقشه نشان داده شود، اگر طول یک خیابان یا کوچه در قسمتهای مختلف به نامهای متفاوت نامیده می‌شود در اینصورت هر قطعه از خیابان یا معتبر که به نام خاص نامیده می‌شود معتبر جدیدی است و باید اقدامات یاد شده درباره آن تکرار شود بدین ترتیب آغاز و پایان هر معتبر مبتنی بر نامی است که به آن شناخته می‌شود. به عبارت دیگر هر معتبری که دارای نام مستقل باشد تابع نظام شماره گذاری مستقل می‌باشد.

نحوه شماره گذاری

به طور کلی برای هر ملک صرفاً یک شماره پلاک در ورودی اصلی (نفررو) تعلق می‌گیرد. به جز مواردی که در بند ۷ مشخص شده است. برای اینکه بدانیم آغاز و پایان هر معتبر کجاست لازم است که جهت معابر را مشخص و آغاز و پایان آنها را معین نمائیم و نحوه کار تا آنجا که مربوط به بلوک مورد عمل است مشخص شود، که به حالات ممکن الوقوع زیر اشاره می‌شود:

۱-معابر شرقی و غربی


این مورد شامل کلیه معابری است که ابتدا و انتهای آنها باز بوده و شرقی و غربی می‌باشند؛ در اینصورت ابتدای شماره گذاری همواره از شرق شروع و به غرب خاتمه می‌باید.
روش شماره گذاری چنین است که از سمت راست معابر (برشمالي) شماره‌های ردیف فرد پشت سرهم و سمت چپ معتبر (بر جنوبی) شماره‌های زوج پشت سرهم داده می‌شود.



۲- معابر جنوبی و شمالی

این مورد شامل کلیه معابری می‌گردد که ابتدا و انتهای آنها باز بوده و جنوبی و شمالی باشند در اینصورت ابتدا همواره از جنوب شروع و به شمال خاتمه می‌یابد.

روش شماره‌گذاری چنین است که از ابتدای سمت راست معبر (بر شرقی) شماره‌های ردیف فرد پشت سرهم و دست چپ معبر (بر غربی) شماره‌های زوج پشت سر هم داده شود.





۳- معابر متمایل

ممکن است معابر بازی وجود داشته باشند که نه شرقی و نه غربی باشند و نه جنوبی و شمالی، یعنی نسبت به شمال و جنوب متمایل به سمت چپ و راست داشته باشند. که در این حالت شماره‌گذاری معابر متمایل فوق به صورت معابر جنوبی و شمالی صورت می‌پذیرد.

آغاز شماره‌گذاری در اینگونه معابر از سمتی می‌باشد که به جنوب جغرافیایی نزدیکتر است. در معابر متمایل حالات ذیل ممکن است وجود داشته باشند که طبق توضیحات داده شده عمل می‌شود.



در معابر متمایل به شمال و شرق به شکل زیر عمل می‌شود:





در معابر متمایل به شمال و غرب به شکل زیر

عمل می شود:

- در معابری که به صورت‌های ذیل می‌باشند می‌بایست کل معبر دارای یک نام واحد و شماره‌گذاری مستقل باشند. بدیهی است ابتدای شماره‌گذاری در معابر منشعب از محورهای شرقی و غربی از ورودی شرقی معبر صورت می‌پذیرد (حالت الف) و ابتدای شماره‌گذاری در معابر منشعب از محورهای جنوبی و شمالی از ورودی جنوبی معبر صورت می‌پذیرد (حالت ب).



حالت (الف)



حالت (ب)

۴-تورفتگی ها

به معابری اطلاق می‌گردد که عمق عقبنشینی کمتر از امتداد طولی آن باشد.




نظام شماره‌گذاری در املاکی که داخل تورفتگی‌ها قرار


گرفته‌اند از نظام شماره‌گذاری معتبر اصلی تبعیت می‌کنند.

۵-بن‌بست‌ها:


بن‌بست‌ها به معابری اطلاق می‌گردد که امکان دسترسی به گذر دیگری به هیچ عنوان نداشته باشد. کلیه بن‌بست‌ها می‌بایست دارای نام و نحوه شماره‌گذاری مستقل باشند و از لحاظ زوج و فرد بودن تابع معابر با ابتداء و انتهای باز باشند، ولی شروع شماره گذاری بن‌بست‌ها از ورودی بن‌بست می‌باشد.



- در حالت خاصی که بن‌بست‌های منشعب از معتبر اصلی مقابله یکدیگر قرار داشته باشند (بن‌بست دو طرفه یا t شکل) می‌بایست هر دو بن‌بست دارای یک نام واحد بوده و بصورت چرخشی متواالی (۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و ...) از ابتدای سمت راست ورودی بن‌بست شماره‌گذاری گرددند.




تبصره ۵: در معابری که منتهی به دور برگردان می‌شوند نظام شماره‌گذاری در این معابر بصورت معابر باز صورت می‌پذیرد.



۶- میدین


شماره‌گذاری در میدین از جنوبی‌ترین نقطه شرقی میدان شروع و به جنوبی‌ترین نقطه غربی میدان خاتمه می‌یابد. (جهت حرکت شماره‌گذاری بخلاف گردش عقربه‌های ساعت می‌باشد) شایان ذکر است شماره‌گذاری در میدین به صورت متوالی (۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ...) می‌باشد.




۷-اماکن واقع در کنج‌ها (نبش‌ها)

ممکن است بعضی اماکن در کنج‌بلوکها واقع شده باشند بطوریکه نتوان معلوم کرد شماره آنها از کدام یک از خیابانها بایستی تبعیت کند. در مورد این اماکن بصورت ذیل عمل می‌شود:


الف- چنانچه ملک دارای یک ورودی باشد شماره پلاک تابع نظام شماره‌گذاری معتبر مشرف به ورودی ملک خواهد بود. (حتی در حالتی که آن معتبر به نسبت معتبر دیگر فرعی باشد.)



ب- در صورتیکه ملک دارای دو ورودی یا بیشتر باشد در این مورد صرفاً به ورودی اصلی ملک (نفر رو) پلاک تعلق می‌گیرد.



ج- چنانچه ملک دارای دو ورودی اصلی و بصورت یک واحد در دو یا چند دهنه باشد پلاک به ورودی اصلی مشرف به گذر اصلی تعلق می‌گیرد.



حالات خاص:

- در مورد املاک دو بر به هر ورودی مشرف به معبر یک پلاک تعلق می‌گیرد.

۸- اماکن واقع در پاساز، سرا، گاراژ و ...

در خصوص موارد فوق صرفاً یک شماره پلاک در مدخل ورودی داده می‌شود. بدینهی است چنانچه اماکن فوق الذکر دارای چند ورودی از چندگذر جداگانه باشد، از هر معبر پلاک جداگانه تعلق می‌گیرد.

توضیحات لازم:

به اماکنی که بعد از اجرای طرح ساماندهی پلاک (براساس نظام شماره گذاری فعلی) تفکیک می‌گردند شماره‌های جدید بصورت ممیز و منشعب از شماره اصلی پلاک داده می‌شود.
پلاک اماکن صرفا به منزله شناسایی ملک بوده و هیچگونه حق و حقوق قانونی برای مالک، ملک و ذینفع ایجاد نمی‌نماید.

ضوابط طراحی پلاک اماكن روستایي

- ۱- طراحی پلاک مشترک شماره اماكن روستایي و کدپستی ده رقمی
- ۲- سادگی طرح به جهت خوانایي بیشتر
- ۳- طراحی ابعاد پلاک با در نظرگیری فضای موجود جهت نصب پلاک
- ۴- استفاده از جنس مقاوم دارای استحکام کافی در مقابل محیط (دما، رطوبت و نور)
- ۵- استفاده از رنگ هایی با رفلکس نوری بالا (به جهت خوانایي بیشتر)
- ۶- تعیین فونت پلاک با درنظرگیری دید مخاطب
- ۷- گویا بودن و مشخص بودن پلاک با توجه به کابری آن
- ۸- عدم افزودن اطلاعات اضافی در داخل کادر پلاک
- ۹- قابلیت خوانایي پلاکها در شب
- ۱۰- گردبودن گوشه های پلاک به جهت راحتی و سهولت نصب پلاک و افزایش ایمنی شرایط نصب

ضوابط محل نصب پلاک اماكن

- ۱- اولویت محل نصب پلاکها در وسط سردر ورودی اصلی اماكن می باشد.
- ۲- در مواردی که امكان نصب برروی سردر ورودی وجود ندارد، پلاک بر روی جرز دیوار سمت راست ورودی اصلی ملک و به ارتفاع $2/5$ متر از کف زمین نصب می گردد.
- ۳- نحوه نصب پلاک در نماهای سنگی و شیشه ای با استفاده از چسب پاتکس می باشد. در غیر اینصورت به وسیله میخ یا پیچ با اندازه سوراخ های پلاک پیش بینی شده نصب می گردد.

